

IPC-EB5541P-AS

Купольная IP-видеокамера с объективом "рыбий глаз"



Wiz Mind

WizMind – это полная линейка решений, созданная Dahua Technology и включающая в себя IP-видеокамеры, IP-videoregistratorы, PTZ-видеокамеры, гибридные видеорегистраторы, тепловизоры и программную платформу, в которых используются передовые алгоритмы глубокого обучения. WizMind ориентирована на потребности заказчика и предлагает высокоточные, надежные и исчерпывающие по функциональности отраслевые решения, в которых реализованы самые современные технологии искусственного интеллекта.

Обзор серии

Серия купольных IP-видеокамер Dahua с объективом «рыбий глаз» обеспечивает 360-градусный обзор и широко используется в различных сценариях применения, например в аэропортах, торговых центрах, банках и гостиницах.

Функции

Оптимизированные кодеки

Благодаря усовершенствованному алгоритму управления скоростью передачи данных с автоматической адаптацией к сцене технология интеллектуального кодирования Dahua обеспечивает более эффективное сжатие, чем стандарты H.265 и H.264, и высокое качество видео, а также снижает стоимость расходов на хранение и передачу.

Тепловая карта

Функция тепловой карты используется для визуальной демонстрации плотности толпы и вероятности появления людей. Поддерживается экспорт статистики и настройка отображения различными цветами. Статистика позволяет оценить количество людей в пространственной и временной зависимости.

Подсчет людей в зоне

Применение передовой технологии стереоанализа изображения и алгоритмов глубокого обучения позволяет точно классифицировать объекты как людей и вести их автоматический подсчет в заданной зоне в реальном времени. Можно настроить систему таким образом, что количество людей или ниже заданного порога будет вызывать тревогу. Это используется для тех сценариев, где есть ограничение на количество одновременно присутствующих в кадре людей.

- 5 Мп, КМОП-матрица 1/2.7", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 5 Мп (2592×1944) @ 25 к/с
- H.265, высокая степень сжатия
- Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 10 м
- ROI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
- WDR (120 дБ), 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
- Интеллектуальные функции: контроль зоны, детектор пересечения линии, подсчет людей
- Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, изменение сцены, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
- 1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, MicroSD до 256 Гбайт, встроенный микрофон
- Питание 12 В (DC), PoE
- Тепловая карта при подсчете людей. Можно настроить порог количества людей и времени при генерации тепловой карты. Поддерживается ее экспорт.



Широкий динамический диапазон (WDR 120 дБ)

IP-видеокамера Dahua с передовой технологией расширения динамического диапазона, которая позволяет получать четкое и информативное изображение даже при сильной контрастности наблюдаемой сцены. Функция WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует яркие, и темные участки изображения для повышения его информативности и используется для адаптации к быстро меняющимся условиям освещенности, где присутствует как избыток, так и недостаток света.

Кибербезопасность

IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, контроль доступа, доверенная защита, шифрование данных при передаче и хранении, что значительно повышает уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращает их заражение вредоносными программами.

Защита (широкий диапазон напряжений)

Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение ±30%, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

Технические характеристики			
Камера			
Матрица	1/2.7" КМОП, 5 Мп		
Эффективные пиксели (ГxВ)	2592x1944		
ПЗУ	128 Мбайт		
ОЗУ	512 Мбайт		
Развертка	Прогрессивная		
Электронный затвор	Авто, вручную (1/3 с ~1/100000 с)		
Чувствительность	0.006 лк (цвет, F2, 30 IRE) 0.0006 лк (ч/б, F2, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка)		
Сигнал / шум	>56 дБ		
Дальность подсветки	≤10 м		
Управление подсветкой	Авто, вручную		
Модуль подсветки	3 ИК-диода		
Объектив			
Тип	Фиксированный		
Тип крепления	Встроенный (M12)		
Фокусное расстояние	1.4 мм		
Диафрагма	F2		
Поле зрения	Горизонталь: 180° Вертикаль: 180° Диагональ: 180°		
Управление диафрагмой	Нет		
Минимальная дистанция фокусировки	0.2 м		
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)	Обнаружение Для фокусного расстояния 1.4 мм 28 м 11.2 м 5.6 м 2.8 м	Наблюдение Распознавание Идентификация	
ВидеоАналитика			
Тепловая карта	Есть		
Профессиональная видеоаналитика			
Охрана периметра	Детектор пересечения линии, контроль зоны		
Подсчет людей	Подсчет людей в зоне, отображение и экспорт статистики (за день, месяц, год), 4 зоны подсчета		
Интеллектуальный поиск	Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео		
Видео			
Сжатие видео	H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке)		
Оптимизированные кодеки	H.265+, H.264+		
Частота кадров	Основной поток: 2592x1944 @ 1 к/с ~25 к/с Дополнительный поток 1: 704x576 @ 1 к/с ~25 к/с Дополнительный поток 2: 1280x720 @ 1 к/с ~25 к/с		
Количество потоков	3		
Форматы кадра	5M (2592x1944), 3M (2048x1536), UXGA (1600x1200), 960p (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)		
Контроль видеопотока	CBR, VBR		
Размер видеопотока	H.264: 3 кбит/с ~8192 Кбит/с H.265: 3 кбит/с ~8192 Кбит/с		
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)		
Компенсация фоновой засветки	BLC, HLC		
Широкий динамический диапазон	WDR (120 дБ)		
Баланс белого	Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный		
Усиление сигнала	Авто, вручную		
Шумоподавление	3D DNR		
Обнаружение движения	Есть (4 зоны)		
Зоны интереса (RoI)	Есть (4 зоны)		
Интеллектуальная подсветка	Есть		
Приватные зоны	Есть (4 зоны)		
Аудио			
Встроенный микрофон	Есть		
Сжатие аудио	PCM, G.711a, G.711mu, G.726		
Сигнализация			
Тревожные события	Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, уменьшение срока службы SD-карты (поддерживается SD-картами Dahua), сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, изменение сцены, вход в зону, пересечение линии, тревога аудиодетектора, тревога счетчика людей, тревога количества людей в зоне, тревога времени пребывания, тревога превышения количества людей, тревога изменения напряжения, тревожный вход, тревога безопасности		
Сеть			
Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)		
Протоколы	ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTPC, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP		
Безопасность	Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление		
Совместимость	ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec		
SDK и API	Есть		
Адаптация к сцене	Есть		
Максимальное число подключений	20 (суммарный поток 64 Мбит/с)		
Периферийное хранение	FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS		
Веб-клиенты	Internet Explorer 8, 9, 11, Google Chrome, Firefox		
Клиенты	Smart PSS, DSS, DMSS		
Мобильные клиенты	iOS, Android		
Сертификация			
Сертификаты	EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 (безопасность UL/cUL)		
Интерфейсы			
Аудиовходы	1 RCA		
Аудиовыходы	1 RCA		
Тревожные входы	1 (3 B ~5 B (DC), 5 mA)		
Тревожные выходы	1 (12 B (DC), 300 mA)		
Электропитание			
Питание	12 В (DC), PoE		
Потребляемая мощность	Базовая: 3.6 Вт (12 В), 4.74 Вт (PoE) Максимальная (H.265, видеоАналитика, WDR): 7.3 Вт (12 В), 8.8 Вт (PoE)		
Условия эксплуатации			
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C		
Рабочая влажность	≤95%		
Температура хранения	-40°C ~ +60°C		
Физические параметры			
Материал корпуса	Металл, пластик		
Размеры	Ø 126.2 мм x 44.6 мм		
Масса	Нетто: 0.299 кг Брутто: 0.441 кг		

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
IP-видеокамера	DH-IPC-EW5541P-AS	Купольная IP-видеокамера WizMind с разрешением 5 Mp, объективом "рыбий глаз" и ИК-подсветкой
	PFB203W	Крепление на стену
	PFB110W	Крепление на потолок
	PFA152-E	Крепление на столб
Аксессуары	PFM321D	Блок питания 12 В (DC), 1 A
	LR1002-1ET/1EC	1-портовый удлинитель Ethernet Over Coax
	PFM900-E	Контрольно-монтажный тестер
	PFM114	TLC SD-карта

Аксессуары (опционально)PFB203W
Крепление на стенуPFB110W
Крепление на потолокPFA152-E
Крепление на столбPFM321D
Блок питания 12 В (DC), 1 ALR1002-1ET/1EC
1-портовый удлинитель
Ethernet Over CoaxPFM900-E
Контрольно-монтажный тестерPFM114
TLC SD-карта

Монтаж на потолок	Монтаж на стену	Монтаж на потолок	Монтаж на столб

Размеры, мм